






LA METAMORFOSI DELLA PIETRA

L'espressione originale di questa pregiata pietra naturale che incontra la perfezione di un doppio impiego in ambienti interni ed esterni. Le diverse luminose colorazioni e le calde sfumature permettono a questo prodotto di adattarsi a diversi tipi di utilizzo in modo esclusivo.





METAMORPHOSIS OF STONE

The original expression of a precious natural stone that meets the perfection of a dual purpose in indoor and outdoor environments. The different bright colors and the warm shades allow this product to be suitable for many kind of use uniquely.

MÉTAMORPHOSE DE LA PIERRE

L'expression originale de cette pierre naturelle précieuse qui répond la perfection d'un double usage dans les environnements intérieurs et extérieurs. Les différentes couleurs vives et tons chauds permettent ce produit de s'adapter à différents types d'utilisation exclusive.

METAMORPHOSE VON STEIN

Der ursprüngliche Ausdruck dieser wertvolle Naturstein, die trifft die Vollendung eines Dual-Use Innen-und Außenumgebungen. Die verschiedenen leuchtenden Farben und warme Farbtöne erlauben dieses Produkt zur Anpassung in verschiedenen Arten der Nutzung separatly.

03

QUARZITE
rust

3060QZT002
QUARZITE RUST 30x60 - 12"x24"
3030QZT002
QUARZITE RUST 30x30 - 12"x12"

3060QZT001
QUARZITE GREY
30x60 - 12"x24"

04





3060QZT001
QUARZITE GREY 30x60 - 12"x24"
3060QZT101
MURETTO QUARZITE GREY 30x60 - 12"x24"

QUARZITE
grey

QUARZITE

I N • O U T D O O R



SPESSORE / THICKNESS
9,5 MM



3030QZT001 QUARZITE GREY
30x30 - 12"x12"



3060QZT001 QUARZITE GREY
30x60 - 12"x24"



3060QZT101 MURETTO QUARZITE GREY
30x60 - 12"x24"



3030QZT002 QUARZITE RUST
30x30 - 12"x12"




3060QZT002 QUARZITE RUST
30x60 - 12"x24"



3060QZT102 MURETTO QUARZITE RUST
30x60 - 12"x24"


06

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



BATTISCOPIA
7,5x60 - 3"x24"

7560QZT001 GREY
7560QZT002 RUST



**elemento
continuativo ELLE**
15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"

1530QZT001 GREY
1530QZT002 RUST

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



R10
DIN 51130

C (A+B+C)
DIN 51097

Sostanziale
Substantial

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VOLORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	dry: $\mu 0,77$ wet: $\mu 0,73$
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms



07

IMBALLI E PESI PACKING AND WEIGHT

		Pz. x Box	Mq x Box	Kg x Box	Box x Pall.	Mq x Pall.	Kg x Pall.
30x30 - 12"x12"	9,5	13	1,17	22,88	40	46,80	935
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860

NOTE DI POSA

si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

INSTALLATION NOTES

we recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

NOTES D'INSTALLATION

nous recommandons
de faire installer au
moins 2-3 mm de vol.

INSTALLATIONSHINWEISE

Wir empfehlen die
Verlegung mit Fuge von
mindestens 2-3 mm.



www.ceramicavalsecchia.it

