



Ispirata al marmo con intense  
venature direzionali,  
Sparta offre una gamma  
cromatica raffinata  
su una superficie  
morbida al tatto.

Una sintesi di eleganza per  
risultati dal grande fascino.

# direzione eleganza

## **DESTINATION: ELEGANCE**

Inspired by marble with  
its intense directional vein  
patterns, Sparta offers an  
sophisticated range of colours  
on a soft-touch surface.

A concoction of elegance  
for truly charming results.

## **DIRECTION ÉLÉGANCE**

S'inspirant du marbre aux  
veinures directionnelles intenses,  
Sparte offre une gamme de  
couleurs raffinée sur une  
surface douce au toucher.

Une synthèse d'élégance pour  
des résultats d'un grand charme.

## **RICHTUNG ELEGANZ**

Inspiriert durch Marmor mit  
ausgeprägten Richtungsmustern  
der Maserung, bietet Sparta  
eine raffinierte Farbpalette  
für Soft-Touch Flächen.

Eine elegante Synthese für  
faszinierende Ergebnisse.



WALL TILE

**3060SPT001**  
SPARTA WHITE  
**30x60** 12"x24"

FLOOR TILE

**3060SPT003**  
SPARTA GREY  
**30x60** 12"x24"

GREY  
WHITE













**3060SPT002**  
SPARTA BEIGE  
**30x60 12"x24"**

**BEIGE**

# SPARTA

SPESSORE  
THICKNESS  9,5 MM

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain tiles  
Carreaux de porcelain émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug

## colori & finiture

COLOURS AND FINISHES  
COULEURS ET FINITIONS  
FARBEN UND OBERFLÄCHEN

blu



grey



white






## formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES  
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES  
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

SPARTA



beige



FORMATI  
SIZES

**30x60**  
12"x24"

BATTISCOPIA  
**7,5x60**  
3"x24"

COLORS		
WHITE	<b>3060SPT001</b>	<b>7560SPT001</b>
BEIGE	<b>3060SPT002</b>	<b>7560SPT002</b>
GREY	<b>3060SPT003</b>	<b>7560SPT003</b>
BLUE	<b>3060SPT004</b>	<b>7560SPT004</b>
RED	<b>3060SPT005</b>	<b>7560SPT005</b>
BLACK	<b>3060SPT006</b>	<b>7560SPT006</b>

### NOTE

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.






Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

Caracteristiques techniques

Technische eigenschaften

	<b>CARATTERISTICA TECNICA</b> <b>TECHNICAL CHARACTERISTIC</b> <b>CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE</b> <b>TECHNISCHE EIGENSCHAFT</b>	<b>NORMA</b> <b>STANDARD</b> <b>NORM</b> <b>NORME</b>	<b>VALORE RICHIESTO</b> <b>VALUE REQUIRED</b> <b>VALEUR REQUISE</b> <b>GEFORDERTER WERT</b>	<b>VALORE</b> <b>VALUE</b> <b>VALEUR</b> <b>WERT</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

## IMBALLI E PESI

Packing & weight

Emballages et poids

Verpackungen und Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
<b>30x60</b> - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860

merchandising







[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)

